

耐高温和保温层下腐蚀(CUI)防护涂料标准色


海虹老人非常了解油气行业上下游客户的需求，我们清楚保温层下腐蚀(CUI)和高温环境项目极具挑战。为此，我们推出了一系列解决方案。经实践证明，即便在恶劣条件下，也能够减少维护需求、缩短停机时间。

老人牌硅酮丙烯酸漆(56940)

这是一款耐高温的丙烯酸改性聚硅氧烷面漆，可承受高达200°C的大气温度。



10170 / RAL 9010



11150 / RAL 7035



19000 / RAL 9006 (金属色)



19990 / RAL 9005



27230 / RAL 1023



30180 / RAL 5010



37010 / RAL 4001



47240 / RAL 6024



50170 / RAL 3000



53240 / BS592



57110 / RAL 2011



57150 / RAL 3001



67010 / RAL 8001

老人牌硅酮面漆(56900)

这是一款以惰性颜料着色的耐高温聚硅氧烷面漆，可承受高达400°C的大气温度。



10000 / 白



19990 / RAL 9005



50630 / BS 445



24900 / RAL 1001



41950 / NCS 4691-G22Y

老人牌保温层下防腐漆(56990)

这是一款含有云母氧化铁 (MIO) 的纤维加强型无机共聚物涂料，在各类条件下均可提供长效保护，具备优异的耐开裂性能，可耐受热冲击。可承受-196°C至650°C的温度，可应用在保温和非保温的工况下。



10710 深灰



15730 灰



19360 / RAL 9022 铝(金属色)

老人牌保温层下防腐漆275 (17530)

这是一款高性能烷基胺固化环氧漆，用于抵御保温层下腐蚀(CUI)。与传统的酚醛环氧涂料相比，该产品覆涂间隔短、低温即可固化，且具备优异的抗开裂性能。其可承受高达275°C的大气温度，在隔热环境下可耐受高达205°C的温度，符合ISO 19277标准针对CUI-1，CUI-2和CUI-3环境的要求以及ISO 12944标准针对C5-H和CX腐蚀环境的要求。



19530 铝红(金属色)



19690 铝灰(金属色)

本色卡所显示之颜色与我们的涂料产品原色极为接近。实际颜色可能因涂料产品本身、涂装方式、背景光线及日光暴晒的不同而有所改变。海虹老人不承担色卡使用过程中所造成的任何责任。请联系您当地的销售代表获取产品的实际样品及颜色。

作为一家负责任的涂料供应商，海虹老人的原则是倡导使用更安全的产品。为此，海虹老人在全球各地针对铅和镉物质的使用都有严格的政策要求。我们有几款耐高温彩色颜料以铅或镉为基底，因此，禁止使用铅和镉会影响我们产品的色调选择。无论如何，我们仍然竭诚为了全球的环境和我们所在的社区提供更安全的产品。